

УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор  
ООО «Стрежевской НПЗ»

Г.В. Ковязин  
«11» 05 2016 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**на поставку метил-трет-бутилового эфира**  
**для ООО «Стрежевской НПЗ»**

№ п/п	Наименование	Подтверждающий документ
1	<b>Область применения присадки:</b> Присадка предназначена для повышения октанового числа автомобильных бензинов	
2	<b>Технические требования к основным функциональным (эксплуатационным) характеристикам МТБЭ:</b> - содержание основного вещества (метил-трет-бутиловый эфир) – не менее 98,0 %масс.; - содержание воды – не более 0,1 %масс. - вовлечение присадки в бензин не должно ухудшать его показатели качества, определенные требованиями нормативных документов.	Протоколы испытаний, отчеты  - значение показателя прописывается в нормативном документе на присадку в разделе «Технические требования» с указанием нормы и метода испытания
3	<b>Требования к безопасности МТБЭ:</b> Класс опасности по степени воздействия на организм не ниже 4 (по ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»)	- Карты данных опасного фактора на химические вещества, входящие в состав смесового продукта (присадки) и подлежащие обязательной Государственной регистрации; - Свидетельство о государственной регистрации или Экспертное заключение о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (при наличии); - Паспорта безопасности по ГОСТ 30333, для импортной продукции из стран ЕС – SDS в соответствии с REACH и CLP, прочие страны - SDS в соответствии с GHS и региональным регламентом безопасности продукции; SDS – на английском и русском языках.
4	<b>Соответствие МТБЭ требованиям нормативной документации</b>	- Нормативный документ (ТУ, СТО, спецификация производителя на импортный продукт на русском языке), определяющий технические требования к продукции, содержащий методику определения основного вещества; - Отчеты, протоколы испытаний, подтверждающие полный состав присадки и характеристики продукта;


		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Паспорт/сертификат качества на последнюю произведенную партию продукта на русском языке;</li> <li>- указать наличие в результатов лабораторных испытаний присадки и разрешительной документации на применение присадки.</li> </ul>
5	Условия по проведению лабораторных испытаний (для новых присадок)	Производитель/Поставщик предоставляет Заказчику образец МТБЭ (не менее 5 л) для проведения лабораторных испытаний
6	Срок хранения	Гарантийный срок хранения присадки должен составлять не менее 1 года. Дата поставки присадки не должна превышать дату изготовления более чем на 60 календарных дней
7	Требования к фасовке	Ж/д цистерны с нижним сливом
8	Опыт применения при производстве автомобильных бензинов	Референц-лист, подтверждающие письма от родственных предприятий
9	Регистрация продукта в соответствии с регламентом REACH	Подтверждение регистрации продукта в соответствии с требованиями регламента REACH

#### СОГЛАСОВАНО:

Главный технолог  
ООО «Стрежевской НПЗ»

 А.И. Соколкин

Начальник Управления качества и  
безопасности продукции

 Р.В. Карпеко

