

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО «АНПЗ ВНК»
А.А.Демахин
«21» 05 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку цетаноповышающей присадки
для АО «АНПЗ ВНК»

№ п/п	Наименование	Подтверждающий документ
1	Область применения присадки: Присадка предназначена для повышения цетанового числа дизельных топлив	
2	Технические требования к основным функциональным (эксплуатационным) характеристикам присадки: - вовлечение присадки в базовое топливо должно обеспечивать значения цетанового числа ДТ (для сорта С ДТ-Л-К5, сорта Е ДТ-Е-К5 - не менее 51, для класса 2 ДТ-3-К5 - не менее 48); - содержание основного вещества (2-этилгексил нитрат) – не менее 98,5 %масс.; - содержание воды — не более 200 мг/кг (EN ISO 12937); - вовлечение присадки в ДТ не должно ухудшать его показатели качества, определенные требованиями нормативных документов.	Протоколы испытаний, отчеты Нормативный документ (ГОСТ, ТУ, СТО, спецификация производителя на импортный продукт на русском языке), определяющий технические требования к продукции
3	Требования к безопасности присадки: Класс опасности по степени воздействия на организм не ниже 3 (по ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»)	- Карты данных опасного фактора на химические вещества, входящие в состав смесового продукта (присадки) и подлежащие обязательной Государственной регистрации; - Свидетельство о государственной регистрации или Экспертное заключение о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим сан-эпидемиологическому надзору (контролю) (при наличии); - Паспорта безопасности по ГОСТ 30333, для импортной продукции из стран ЕС – SDS в соответствии с REACH и CLP, прочие страны - SDS в соответствии с GHS и региональным регламентом безопасности продукции; - SDS - на английском и русском языках.
4	Соответствие присадки требованиям нормативной документации	- Отчеты, протоколы испытаний, подтверждающие состав присадки и характеристики продукта; - Паспорт/сертификат качества на последнюю произведенную партию продукта на русском языке; - указать наличие в ДО результатов


		лабораторных испытаний и разрешительной документации на применение присадки.
5	Условия по проведению лабораторных испытаний (для новых присадок)	Предоставление образца присадки в количестве 300 мл для проведения лабораторных испытаний
6	Срок хранения	Гарантийный срок хранения присадки должен составлять не менее 1 года. Дата поставки присадки не должна превышать дату изготовления более, чем на 60 календарных дней.
7	Требования к фасовке	Ж/д цистерны с верхним сливом
8	Опыт применения при производстве дизельных топлив	Референц-лист, подтверждающие письма от родственных предприятий
9	Регистрация продукта в соответствии с регламентом REACH	Подтверждение регистрации продукта в соответствии с требованиями регламента REACH

СОГЛАСОВАНО:

Главный технолог
АО «АНПЗ ВНК»

 А.Е.Прошкин

Начальник Управления качества и безопасности продукции

 Р.В.Карпеко

